

XTA MX36 3 Set x 4 Inputs (Ana/AES/Dante) 4 x Outputs (Ana/AES/Dante,) Dual PSU, W/C In



Kod: MX36

Kod EAN:

Dostępność: Na zamówienie

Opis:

MX36

Seria MX została zaprojektowana, aby zaoferować wyjątkowo proste rozwiązanie częstego problemu związanego z zarządzaniem sygnałami wyjściowymi wielu konsol mikerskich i ich połączenia z systemem głośnikowym / procesorem DSP.

Wejścia analogowe, AES i Dante, są podzielone na grupy po cztery (w celu typowej obsługi kanałów wyjściowych konsol: Lewy, Prawy, Front Fill i Sub). Wszystkie wejścia AES uwzględniają SRC. Dostępny jest jeden zestaw czterech wyjść, dostępnych jednocześnie w postaci wyjść analogowych oraz AES lub Dante z synchronizacją wyjścia Word Clock dostępną w AES.

Model MX36 dysponuje wejściami oraz wyjściami analogowymi, AES oraz Dante. MX24-D oferuje dwa standardy połączeń, analogowe oraz Dante, MX24-AES z kolei wyposażony jest w połączenia analogowe oraz AES.

Procesory przełączające serii MX zapewniają także redundancję, jeśli jest to wymagane zarówno po stronie wejściowej jak i wyjściowej. Wystarczy wybrać jedną z sekcji wejściowych, aby skierować ją do sekcji wyjściowej. W przypadku MX36 do wyjść analogowych XLR, cyfrowych AES oraz Dante.

Analogowe wejście liniowe pozwala podłączyć dowolne źródło sygnału aby np. zapewnić tło muzyczne. Wejście mikrofonowe umożliwia nadawanie komunikatów głosowych z pominięciem konsoly. Mierniki sygnałów wejściowych oraz wyjściowych wraz ze wzmacniaczem słuchawkowym służą do monitorowania wszystkich sygnałów z dowolnego źródła. Jest to niezbędne aby móc sprawdzić poziom sygnałów oraz wykryć ewentualne awarie połączeń redundantnych.

Procesory serii MX to łatwość konfiguracji, wygoda i bezpieczeństwo obsługi oraz najwyższa jakość przetwarzania dźwięku. Dzięki podwójnym zasilaczom redundancja jest zapewniona

także po stronie zasilania.

Strona www: [MX Series – XTA \(audiocore.wpengine.com\)](http://audiocore.wpengine.com/MX-Series-XTA)

Manual: [XTA-MX36-Manual-V1p04.pdf \(audiocore.wpengine.com\)](http://audiocore.wpengine.com/XTA-MX36-Manual-V1p04.pdf)

Specyfikacja techniczna:

- 3 sekcje wejściowe: analogowe, AES, Dante
- 4 Wejścia i wyjścia analogowe XLR
- 4 Wejścia i wyjścia AES XLR
- Wejścia i wyjścia Dante
- Złącze word clock BNC dla AES
- Potrójna sekcja wyjściowa: analogowa, AES, Dante
- 3 stopnie redundancji sygnałów wejściowych i wyjściowych
- Redundancja zasilania
- Złącze Ethernet do kontroli za pomocą komputera PC oraz dedykowanego oprogramowania

Cena netto: 23654.24 PLN

Cena brutto: 29094.72 PLN