

PRIMACOUSTIC FlexiFuser Variable slat diffuser & absorber, 24" x 48" x 8" - Black/Grey



Kod: Z840 1135 08

Kod EAN:

Dostępność: Na zamówienie

Opis:

FlexiFuser

Primacoustic FlexiFuser to innowacyjny ustrój akustyczny, który łączy dyfuzję z absorpcją dźwięku, aby rozproszyć echo trzepoczące o wysokiej częstotliwości oraz kontrolować pierwsze odbicia.

Mierzący 60,96 cm x 121,92 cm, FlexiFuser jest wyposażony w sześć listew o zmiennym nachyleniu, które obejmują całą wysokość ustroju. Są one obracane pod różnymi kątami, aby rozproszyć wysokie częstotliwości, tworząc pożądany rozkład energii w pomieszczeniu dla pozycji siedzącej. Za listwami znajduje się absorber akustyczny z wełny o dużej gęstości i grubości 5,08 cm, który skutecznie pochłania dźwięk do 250 Hz, jednocześnie eliminując tworzenie się rezonansów za listwami.

Wykonany z twardego, ciężkiego drewna kompozytowego dla maksymalnej skuteczności odbijania dźwięku, Flexifuser jest transportowany na płasko, aby zaoszczędzić koszty transportu. Montaż odbywa się przy użyciu standardowych narzędzi domowych i zajmuje mniej niż 15 minut. Listwy o szerokości 7,62 cm można zamocować w określonej pozycji za pomocą dostarczonych kołków lub pozostawić do

swobodnego obracania po zakończeniu montażu. Chłonny panel akustyczny wykonany jest z wełny szklanej o dużej gęstości (96kg/m³), która zapewnia równomierne pochłanianie dźwięku aż do krytycznej strefy niskiego i średniego zakresu częstotliwości. Panel Broadway pokryty mikrosiateczką z krawędziami utwardzanymi żywicą jest następnie pokryty neutralną architektonicznie szarą tkaniną, która łatwo integruje się z większością dekorów pokojowych.

FlexiFusery są zwykle montowane za miejscem odsłuchu w szeregu trzech lub więcej jednostek, które rozciągają się na szerokość obszaru roboczego. Po ustawieniu wprowadzają do pomieszczenia poczucie przestrzeni, pochłaniając silne odbicia, fale stojące i uciążliwe echo. To sprawia, że Flexifuser szczególnie dobrze sprawdza się w reżyserkach, bardziej wymagających kinach domowych i mniejszych studiach, w których główne odbicia w pobliżu ściany mają największe znaczenie.

Wymiary: 610 x 1219 x 203mm

<https://www.primacoustic.com/wp-content/uploads/FlexiFuser-Manual-08-2017.pdf>

Strona www: <https://www.primacoustic.com/flexifuser/>

Cena netto: 2413.70 PLN

Cena brutto: 2968.85 PLN