

FONESTAR FO-469-TX HDMI streaming over IP transmitter



Kod: FO-469-TX

Kod EAN: 8422521011815

Dostępność: Na zamówienie

Opis:

FO-469-TX

Transmitter matrycowy HDMI przez IP

Transmitter matrycowy HDMI 1.3 przez IP

Technologia przesyłania o niskiej przepustowości.

Kompatybilny z 1080p@60Hz.

Pozwala na wybór wejść i wyjść za pomocą aplikacji na smartfonie lub tablecie, oprogramowania na PC i/lub pilota zdalnego sterowania. Użytkownik może skonfigurować system za pomocą swojego smartfona, tabletu lub PC.

Możliwość konfiguracji jako matrycy lub połączenia bezpośredniego.

Funkcje:

- Rozszerzenie sygnału HDMI przez sieć lokalną lub bezpośrednie połączenie kablowe
- Zasięg przesyłania do 120 m dla sygnału 1080p@60Hz
- Połączenie punkt-punkt i punkt-wiele punktów
- Sygnał zdalnego sterowania IR umożliwiający sterowanie źródłami sygnału z poziomu odbiornika
- Zgodność z HDMI 1.3 i HDCP 1.3
- Funkcja rozszerzenia zdalnego sterowania dla sterowania źródłami z poziomu odbiornika.

Przeznaczony do profesjonalnych instalacji audio-wizualnych, gdzie wymagana jest duża wszechstronność i łatwość obsługi sygnałów wideo i audio, takich jak: lotniska, muzea, centra handlowe, stadiony, centra rozrywki itp.

Dane techniczne:

- Cechy:
 - Transmitter matrycowy HDMI 1.3 przez IP
 - Sterowanie za pomocą aplikacji na smartfonie lub tablecie, oprogramowania na PC i pilota zdalnego sterowania
 - Kompatybilny z Full HD 1080p@60Hz
 - Zasięg przesyłania do 120 m
 - Połączenie bezpośrednie lub przez Ethernet z przełącznikiem IGMP Snooping
 - Elastyczna i skalowalna konfiguracja – do 100 wejść i nieograniczonej liczbie wyjść
 - Do 100 nadajników FO-469-TX i nieograniczona liczba odbiorników FO-470-RX
 - Proste podłączenie typu Plug and Play
 - Technologia przesyłania danych i kompresji o zmniejszonej przepustowości, 28 Mbps
 - Funkcja rozszerzenia zdalnego sterowania do sterowania źródłami z poziomu odbiornika
 - Przewody zgodne ze standardem IEEE-568B
- HDMI: 1.3
- HDCP: 1.3
- Opóźnienie: 70 ms
- Wejścia: 1x HDMI żeńskie
- Wyjścia: 1x RJ-45 Ethernet do przesyłania sygnału HDMI po przewodzie CAT 5e/6
- Kontrola: wybór kanału
- Zasilanie: 5 V DC, 1A, zasilacz w zestawie
- Wymiary: 134 x 24 x 84 mm głębokość
- Waga: 0,3 kg
- Akcesoria: przewód pilota zdalnego sterowania, zestaw montażowy

Cena netto: 955.28 PLN

Cena brutto: 1175.00 PLN