

FONESTAR AIP-IO-4S12R 4 isolated inputs and 12 general purpose outputs for IP audio system device



Kod: AIP-IO-4S12R

Kod EAN: 8422521016483

Dostępność: Na zamówienie

Opis:

AIP-IO-4S12R

Uniwersalne urządzenie 4-wejściowe i 12-wyjściowe do systemu AIP

Seria AIP-IO oferuje programowalne izolowane wejścia do aktywacji zdarzeń (eventów) przez dostarczenie sygnału (zamknięcie kontaktu) oraz przekaźniki wyjściowe do sterowania urządzeniami zewnętrznymi ze wsparciem kontroli third-wire. Można wybrać kombinację która najlepiej pasuje do twojej instalacji – w grupach po 4, z maksymalnie 16 czujnikami (wejściami) lub przekaźnikami (wyjściami) na jednym urządzeniu.

AIP-IO-4S12R posiada 4 programowalne wejścia (czujników) do aktywacji zdarzeń (eventów) przez dostarczenie sygnału (zamknięcie kontaktu) i 12 programowalnych wyjść (przekaźniki) ogólnego przeznaczenia do sterowania urządzeniami zewnętrznymi ze wsparciem kontroli third-wire.

Ekosystem AIP to rozwiązanie w 100% skalowalne, bez ograniczeń co do liczby urządzeń i kanałów AIP, z usługą automatycznego wykrywania połączenia z siecią oraz intuicyjnym oprogramowaniem konfiguracyjnym i kontrolnym (AIP-Go).

Do profesjonalnych instalacji w dużych centrach handlowych, szkołach, biurach itp.

Dane techniczne:

- Cechy:
 1. Uniwersalne urządzenie 4-wejściowe i 12-wyjściowe do systemu AIP.
 2. Możliwość aktualizowania zdalnego za pomocą oprogramowania na PC lub lokalnie przez nośnik USB.
- Wejścia:
 1. 1 Ethernet 10/100 Base T, złącze RJ-45
 2. 4 izolowane programowalne wejścia (czujników) do aktywacji zdarzeń przez dostarczenie sygnału (zamknięcie kontaktu), złącza euroblock
 3. Port USB do aktualizacji oprogramowania

- Wyjścia: 12 wyjść przekaźników do kontroli urządzeń zewnętrznych ze wsparciem kontroli third-wire, złącza euroblock
- Zasilanie: 100-240 V AC, 10 W
- Wymiary: 435 x 45 x 197 mm głębokość, 1 U 19" rack
- Waga: 1,6 kg
- Akcesoria: uchwyty do montażu w racku 19"
- Oprogramowanie:
 1. Oprogramowanie dla PC z automatycznym wykrywaniem urządzeń serii AIP połączonych z siecią LAN
 2. Zdalna konfiguracja
 3. Aktualizacja firmware'u

Cena netto: 4389.43 PLN

Cena brutto: 5399.00 PLN