

LB SB-A 2.0 CAM+ Black Active stereo soundbar, DSP, camera, micro (Huddly IQ, Auto-On/Off, 2 x 50 W, 960 mm



display[•]CAM
series

Kod: SB-A 2.0 CAM+ BLACK

Kod EAN:

Dostępność: Na zamówienie

Opis:

SB-A 2.0/CAM+

Aktywny, stereofoniczny soundbar z kamerą charakteryzujący się wysoką jakością obrazu i precyzyjnym odtwarzaniem mowy i zintegrowanymi subwooferami do montażu z monitorami i w ścianach wideo. SB-A 2.0CAM+ jest przeznaczony na potrzeby wideokonferencji oraz odtwarzania dźwięku w wysokiej jakości w salach konferencyjnych i pomieszczeniach multimedialnych. Model SB-A 2.0 CAM + to rozwiązanie typu plug-and-play ze zintegrowaną wysokiej jakości kamerą oraz matrycą mikrofonów (Huddly IQ). Specjalny falowód jest zintegrowany z obudową soundbara, aby zapewnić optymalną reprodukcję mowy i kierunkowość podczas transmisji głosu

Wyposażony w cyfrowy procesor sygnału (DSP) z wielopasmowymi limiterami, Soundbary LB zapewniają doskonałą reprodukcję muzyki i mowy. Ponadto są bardzo odporne na przesterowanie.

Zintegrowana funkcja automatycznego włączania / wyłączania aktywuje urządzenie, gdy tylko otrzyma sygnał audio. Soundbar przełącza się z powrotem w tryb gotowości, jeśli nie otrzyma sygnału w ciągu pięciu minut.

Skorzystaj z naszych wsporników DL-VESA do bezpośredniego montażu soundbarów LB z monitorami video. Są one dostępne w różnych rozmiarach i mogą być używane z monitorami o wymiarach od około

46 do 100 cali. Alternatywnie możesz użyć naszych wsporników WH 80 do przymocowania głośników bezpośrednio do ściany lub do panelu ściennego w celu montażu podtynkowego (wsporniki należy zamawiać osobno).

[https://www.lb-lautsprecher.de/sites/default/files/lb%20datasheet%20SB-A%202.0%20CAM\(+\).pdf](https://www.lb-lautsprecher.de/sites/default/files/lb%20datasheet%20SB-A%202.0%20CAM(+).pdf)

Strona www: <https://www.lb-lautsprecher.de/en/display-speakers/sb-20-cam%E2%80%89%E2%80%89sb-20-cam>

Specyfikacja techniczna:

Aktywny stereofoniczny soundbar ze zintegrowaną kamerą i matrycą mikrofonów, wzmacniaczami klasy D i procesorem DSP.

Konstrukcja: 2 pełnozakresowe przetworniki 2,5 " + 2 głośniki niskotonowe 2,5" + membrany pasywne 4 x 2,5 "

Pasma przenoszenia: 55 Hz - 20 kHz

Moc wzmacniaczy: 2 × 50 W

Czułość: max. 109 dB (1 W / 1 m)

Nominalna dyspersja: 120 °

Zasilanie: 90 - 240 VAC, zasilacz zewnętrzny 24 VDC

Wymiary (szer. × wys. × głęb.): 960 × 80 × 48 mm (na środku głębokość soundbara wraz z kamerą to 70mm)

Waga: 5kg

Punkty mocowania: Wkładki gwintowane 2 × M 6 z tyłu (na głośnik)

Obudowa: Aluminiowa, przednia precyzyjnie wycinana kratka stalowa, malowana proszkowo

Złącza:

Kamera: USB 3.0 (typ C) w tym. Kabel 2 m, wejście cinch stereo, wtykowe zaciski systemowe do podłączenia zewnętrznego zasilania, kabel wejściowy mini jack 3,5 mm- 2x cinch, 1,5 m

Czułość wejściowa: -6 dBu

impedancja wejściowa 4,7 kΩ

Sterowanie: Regulacja głośności, włączanie / limiter, diody LED

Kolor: Czarny (inne kolory na życzenie)

Gwarancja: 3 lata

Zastosowanie:

- Wideokonferencje

- Pomieszczenia grupowe
- Sale konferencyjne

Cena netto: 9156.10 PLN

Cena brutto: 11262.00 PLN